

# SERRATURE ELETTRICHE V05

## ENTRATA REGOLABILE DA 50 A 80 mm.

DISPONIBILI DA 03/2006

VERSIONE DESTRA o SINISTRA,  
1 PEZZO PER CONFEZIONE - 3 CHIAVI IN DOTAZIONE Art. 015

TENSIONE: STANDARD 12V C.A. (A RICHIESTA: 12V C.C.; 24V C.A. o C.C. – vedi pag. 117).

Perfettamente intercambiabili con le serrature elettriche V75 senza sostituire la controbocchetta.

Scrocco in ottone - Espulsore in acciaio integrato nello scrocco.

Controbocchetta, in dotazione, regolabile in altezza, con inserto in nylon autolubrificante, in corrispondenza del contatto con l'espulsore.


### SERIE 1.7962 - DOPPIO CILINDRO

Cilindro interno fisso – esterno fisso o staccato.

Verniciata bronzo metallizzato.

Applicazione su porte o cancelli in legno o metallo.

Maniglia di presa e ghiera del cilindro in nylon.



	ART. N.	Prezzo base per pezzo	Entrata mm. E	Dimensioni della serratura mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N.	Cilindro esterno (fisso) Art. N.	Cilindro esterno (staccato) Art. N.	Peso unitario gr.
Destra	<b>1.7962.0794.1</b>		50÷80	127,5x103,5	791	794	–	1420
Sinistra	<b>1.7962.0794.2</b>		50÷80	127,5x103,5	791	794	–	1420
Destra	<b>1.7962.0712.1</b>		50÷80	127,5x103,5	791	–	712	1430
Sinistra	<b>1.7962.0712.2</b>		50÷80	127,5x103,5	791	–	712	1430

### SERIE 1.7972 - DOPPIO CILINDRO E PULSANTE

Cilindro interno fisso – esterno staccato.

Pulsante in ottone.


Verniciata bronzo metallizzato.

Applicazione su porte o cancelli in legno o metallo.

Maniglia di presa e ghiera del cilindro/pulsante in nylon.

Attraverso la rotazione della chiave dall'interno è possibile:

- inibire o attivare la funzione del pulsante
- inibire o attivare la funzione "fermo a giorno" (possibilità di mantenere la serratura in stato "sempre aperto" quando lo si desidera).



	ART. N.	Prezzo base per pezzo	Entrata regolabile mm. E	Dimensioni della serratura mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N.	Cilindro esterno (staccato) Art. N.	Peso unitario gr.
Destra	<b>1.797207121</b>		50÷80	127,5x103,5	791	712	1480
Sinistra	<b>1.797207122</b>		50÷80	127,5x103,5	791	712	1480

### SERIE 1.7992 - DOPPIO CILINDRO

Cilindro interno fisso – esterno fisso.

Completamente zincata.


Applicazione su porte o cancelli in metallo.

Maniglia di presa e ghiera del cilindro in nylon.

#### IN DOTAZIONE:

TETTOIA ZINCATA PARAPIOGGIA Art. 2.0.7991.461.00.000

PIASTRA CONTROBOCCHETTA Art. 2.0.7912.219.00.000



	ART. N.	Prezzo base per pezzo	Entrata regolabile mm. E	Dimensioni della serratura mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N.	Cilindro esterno (fisso) Art. N.	Peso unitario gr.
Destra	<b>1.7992.07941</b>		50÷80	127,5x103,5	791	794	2100
Sinistra	<b>1.7992.07942</b>		50÷80	127,5x103,5	791	794	2100

SERRATURE  
e INCONTRI  
ELETTRICI